

## Duplomont 930F kétoldalú ragasztószalag

### Jellemzői:

Kétoldalas akril bázisú ragasztószalag díszlécek (PVC, PUR, EPDM), fémlécek és emblémák felragasztására. Ajánljuk lökhárítók, tetőszegélyek, homlokzati és hátsó ütközők, szegély- és dekorcsíkok, spoilerok felszerelésére. A szalag rögzít, tömít, hangszigetel és megakadályozza a nedvesség behatolását a karosszérián.

### Alkalmazás:

A legkedvezőbb ragasztási hőmérséklet: 18 és 35 °C között. Alacsonyabb hőmérsékleten a kezdeti kötési szilárdság csökken. A szalagnak a felületre történő erősebb rányomása és a ragasztószalag felhasználás előtti felmelegítése (kb. 40 °C-ra) garantáltan növeli a kezdeti kötőszilárdságot. Hőlégfúvó pisztoly használata javasolt.

A ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és oldószer mentes legyen.

A ragasztást olyan módon végezzük, hogy a szalagot ne feszítsük, ne nyújtsuk meg. Bármely szakító és húzóerő áterjedhet a teljes ragasztási felületre.

### Tárolás:

A ragasztószalag tárolása +15 és +25 °C közötti hőmérsékleten, 60-70 %-os relatív páratartalom mellett történjen, lehetőleg vízszintes helyzetben. Amennyiben fűtetlen, hideg helyen tárolja a felhasználás előtt 24 órával helyezze szobahőmérsékletre.

### Műszaki adatok:

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Szín:                        | zárt oldal sárga védőfólia, nyitott oldal fekete                     |
| Vastagság:                   | 1 mm PE hab                                                          |
| Szakító szilárdság 2-23 °C : | 80 N/625 mm <sup>2</sup>                                             |
| Lehúzó szilárdság:           | 22 N/25 mm <sup>2</sup>                                              |
| Ragasztási hőmérséklet:      | 18 – 35 °C                                                           |
| Eltávolíthatóság:            | mechanikusan és oldószerrel                                          |
| Hőállóság:                   | -40 °C-tól +125 °C-ig                                                |
| Tárolás:                     | +15 és +25 °C között, vízszintes helyzetben                          |
| Kiszerezés:                  | 6mm x 10m, 6mm x 25m, 9mm x 10m, 12mm x 10m, 12mm x 25m, 19mm x 10 m |

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.